

Hoja técnica — Rollo de Tubo de Cristal

Referencia 4646880690 · Tubo PVC transparente

Descripción del producto

El Rollo de Tubo de Cristal referencia 4646880690 es una manguera flexible de PVC transparente, diseñada para la evacuación de condensados en instalaciones de aire acondicionado, refrigeración y sistemas con bombas de condensados. Su medida 6 x 9 mm permite una conexión práctica en aplicaciones habituales de drenaje, ofreciendo una solución limpia, flexible y fácil de instalar.



Gracias a su acabado transparente, facilita la verificación visual del paso de agua y ayuda a detectar posibles obstrucciones, acumulación de suciedad o presencia de residuos durante el mantenimiento de la instalación.

Características principales

- Fabricado en PVC transparente de alta calidad, diseñado para ofrecer mayor durabilidad, flexibilidad y facilidad de instalación.
- Medida estándar 6 x 9 mm: 6 mm de diámetro interior y 9 mm de diámetro exterior.
- Bobina de 100 metros, ideal para uso profesional, obra, mantenimiento e instalaciones continuadas.
- Permite cortar tramos a medida según la necesidad de cada instalación.
- Formato transparente para control visual del flujo y mantenimiento preventivo.
- Ligero, flexible y fácil de manipular incluso en recorridos estrechos o con cambios de dirección.
- Adecuado para conducción de aire, agua y productos químicos ligeros compatibles, siempre en aplicaciones de baja presión.

Datos técnicos

Referencia	4646880690
Denominación	Rollo de Tubo de Cristal
Material	PVC flexible transparente
Medida	6 x 9 mm
Diámetro interior	6 mm
Diámetro exterior	9 mm
Longitud de bobina	100 metros
Color / acabado	Transparente cristal
Aplicación principal	Evacuación de condensados en aire acondicionado, refrigeración y bombas de condensados
Tipo de uso	Conducción de líquidos a baja presión
Compatibilidad orientativa	Aire, agua y productos químicos ligeros compatibles
Sectores de uso	Sistemas HVAC, drenaje e industria ligera

Aplicaciones recomendadas

- Evacuación de condensados en equipos split de aire acondicionado.
- Conexión entre bomba de condensados y salida de descarga.
- Mantenimiento, reposición y reparación de recorridos de drenaje.
- Aplicaciones de drenaje e industria ligera donde se requiera un tubo flexible transparente.
- Conducción auxiliar de agua o líquidos compatibles a baja presión.

Observaciones de uso

Producto recomendado para conducción de condensados y líquidos compatibles a baja presión. La selección final debe realizarse siempre en función de las condiciones reales de instalación, temperatura, compatibilidad del fluido, recorrido y especificaciones del equipo o bomba de condensados utilizada.